

PPU

	轮面硬度		94°±3°Shore A
	温度范围		-30°C to +70°C
	滚动顺畅		优秀
	音量		良好
	保护地板		非常优秀



轮面

优质热塑性橡胶聚氨酯 (TPU) · 便于保护地板, 吸收震动, 无痕, 不染色, 具有弹性, 非常耐磨擦, 滚动阻力小 · 耐许多侵蚀性物质的腐蚀。颜色灰色。硬度为 94°±3° Shore A。在高于 +35° C 的环境温度下承载能力下降。

特色

- 耐磨 · 运转低阻力 · 正常使用免维护。
- 适用温度范围：-30° C 至 +70° C。

轮体

採用优质耐冲击聚丙烯。



中輕型

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12033104133173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	10	41	圆弧	滚珠轴承
12033105133173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	10	41		
12033106133173	6"(150mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	10	41		

重型

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12033104201477	4"(100mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62	圆弧	精密长珠轴承
12033105209271	5"(125mm)	2"(50mm)	250kgs / 550lbs	13	62	圆弧	双滚珠轴承
12033106203275	6"(150mm)	2"(50mm)	350kgs / 770lbs	13	62	圆弧	双滚珠轴承
12033108203275	8"(200mm)	2"(50mm)	420kgs / 925lbs	13	62	圆弧	双滚珠轴承