

电木轮系列

轮面硬度		90±5° shore D
温度范围		-20°C to 150°C
滚动顺畅		非常优秀
音量		好
保护地板		好



轮子特性

电木轮由浸软织物的压缩合成树脂制成。电木轮的硬质胎面提供了地面保护，且电木轮比铁轮或铝轮更容易滚动、更安静。颜色: 黑色。

特色

- 抗硬冲击，抗大多数化学、油
- 适用环境温度：-20°C~ +150°C
- 在正常使用情况下，无需维修

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轴承
1224030001	75	38	225kgs (496lbs)	10	41	長珠
1224030014	75	45	225kgs (496lbs)	13	49	中管
1224040007	100	34	135kgs (297lbs)	10	39.7	中管
1224040001	100	50	360kgs (793lbs)	13	56	長珠
1224050003	127	36	150kgs (330lbs)	13	40.5	中管
1224050001	127	50	400kgs (881lbs)	13	56	長珠
1224060001	150	47	420kgs (925lbs)	13	56	長珠
1224080001	200	50	450kgs (992lbs)	13	56	長珠

