

全效轮

	轮面硬度		68°±5° Shore A
	温度范围		-20°C to +60°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		非常优秀
	保护地板		非常优秀


重型

重型

中輕型


轮面

为热塑性橡胶弹性体(TPR),便于保护地面,无痕,操作舒适,承受大载重,滚动阻力和旋转阻力小,耐许多侵蚀性物质的腐蚀。颜色:灰色。
硬度为 68°±5° Shore A。
与轮体的化学黏合不可分解。

特色

- 大载重,保护地面,正常使用免维护。
- 适用温度范围:-20° C至 +60° C。

轮体

採用优质耐冲击聚丙烯。





DERSHENG®

得胜®上好輪®



中輕型

品号	輪径 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
1235030015	3" (75mm)	1" (27mm)	56kg / 125lbs	Ø 6 mm	33 mm	圓弧	滾珠 軸承
1235030016	3" (75mm)	1-1/4" (31mm)	90kg / 200lbs	Ø 10mm	41mm		
1235040025	4" (100mm)	1-1/4" (31mm)	125kg / 275lbs	Ø 10mm	41mm		
1235050032	5" (125mm)	1-1/4" (31mm)	147kg / 325lbs	Ø 10mm	41mm		
1235060010	6" (150mm)	1-1/4" (31mm)	147kg / 325lbs	Ø 10mm	41mm		



重型

 品号	 轮径 (D) [mm]	 轮宽 (T2) [mm]	 载重 [kg(lbs)]	 轴承内径 Ø(d) [mm]	 中宽 (T1) [mm]	 轮面	 轴承	
1235040031	4" (100mm)	2" (50mm)	136kg / 300lbs	Ø 13mm	62mm	圆弧	精密 长珠 轴承	
1235050040	5" (125mm)	2" (50mm)	170kg / 375lbs	Ø 13mm	62mm			
1235060021	6" (150mm)	2" (50mm)	204kg / 450lbs	Ø 13mm	62mm			
1235080012	8" (200mm)	2" (50mm)	272kg / 600lbs	Ø 13mm	62mm			
1235040028	4" (100mm)	2" (50mm)	181kg / 400lbs	Ø 13mm	62mm	平面		
1235050035	5" (125mm)	2" (50mm)	227kg / 500lbs	Ø 13mm	62mm			
1235060015	6" (150mm)	2" (50mm)	272kg / 600lbs	Ø 13mm	62mm			
1235080013	8" (200mm)	2" (50mm)	306kg / 675lbs	Ø 13mm	62mm			