

VPU-VulkoTough系列

超高负载重型轮

VulkoTough外包+铸铁芯/铁芯

	轮面硬度		94° shore A
	温度范围		-40°C to +80°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		优秀
	保护地板		优秀



轮面

得胜的NPU轮是使用NDI作为基础的材料研发而来。NPU轮在动态时其载重的性能一样出色，且长时间在负载重力的情况下还拥有优异的回弹力，这使得它是应用在工业用轮及重型轮的首选。此外，NPU轮即使高温下也有很好的热稳定性。

轮框

内框：铁芯/铸铁芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 防穿刺
- 耐磨
- 低阻力
- 适用环境温度：-40°C~+80°C
- 在正常使用情况下，无需维修



 品号	 轮径 (D)[mm]	 轮宽 (T2)[mm]	 载重 [kg](lbs)]	 轴承内径 Ø(d)[mm]	 中宽 (T1)[mm]	 轮面	 轴承
12036606186171	150	42	900kgs (1984lbs)	17	42	圆弧	精密滚珠 轴承
12036606186271	150	42	900kgs (1984lbs)	20	42		
12036608206171	200	50	1200kgs (2646lbs)	20	50		
12036608206271	200	50	1200kgs (2646lbs)	25	50		
12036610256171	250	62	1750kgs (3858lbs)	20	61		
12036610256271	250	62	1750kgs (3858lbs)	25	61		
12036610256371	250	62	1750kgs (3858lbs)	30	61		
12036610256471	250	62	1750kgs (3858lbs)	35	61		
12036612356171	300	90	2400kgs (5291lbs)	30	90	平面	
12036612356271	300	90	2400kgs (5291lbs)	35	90		
12036612356371	300	90	2750kgs (6063lbs)	30	90		
12036612356471	300	90	2750kgs (6063lbs)	35	90		
12036616406171	400	100	3800kgs (8387lbs)	35	100		
12036616406271	400	100	3800kgs (8387lbs)	40	100		
12036616406371	400	100	3800kgs (8387lbs)	45	100		
12036616406471	400	100	3800kgs (8387lbs)	50	100		

