

ZQPU系列

双排轮

QPU外包+铁芯+铸铁芯

	温度范围		-30°C to +70°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		非常优秀
	保护地板		优秀



轮子

两个独立轮在一个公共轴上滚动，不仅降低滚动阻力，也降低初始起动力，并延长了脚轮的使用寿命。

轮面


QPU是一种弹性很好的PU材质，使用本材质的轮子不但会降低推动阻力，还会提高机台的操控度。QPU有三种硬度，分别是75度、85度、90度，均具有极高的弹跳力。得胜QPU轮有着优秀的抗水解特性，适用于热带地区及潮湿的工作环境。

轮框

内框：铁芯/铸铁芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 耐磨
- 抗微生物
- 防穿刺
- 低阻力
- 适用环境温度：-30°C ~ +70°C
- 在正常使用情况下，无需维修
- 另有抗静电供选择，请连络工厂




硬度：90°Shore A (PANTONE 1605C)

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	单轮宽 (C) [mm]	载重 [kg (lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12038051080103	34	35	15	150 kgs (330lbs)	8	40	圆弧	精密滚珠 轴承
12038002080399	50	41.5	20	350 kgs (771lbs)	10	50		
12038052080399	62.5	41.5	20	450 kgs (992lbs)	10	50		
12038003080399	75	41.5	20	450 kgs (992lbs)	10	50		
12038004090272	100	46.5	22	450 kgs (992lbs)	15	50.9		
12038005100272	125	51	24	500 kgs (1102lbs)	17	62		
12038006100272	150	51	24	600 kgs (1323lbs)	17	62		
12038008100272	200	51	24	800 kgs (1764lbs)	20	62		


硬度：85°Shore A (PANTONE 2747C)

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	单轮宽 (C) [mm]	载重 [kg (lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12038051080203	34	35	15	120 kgs (264lbs)	8	40	圆弧	精密滚珠 轴承
12038002080199	50	41.5	20	350 kgs (771lbs)	10	50		
12038052080199	62.5	41.5	20	400 kgs (881lbs)	10	50		
12038003080199	75	41.5	20	450 kgs (992lbs)	10	50		
12038004090172	100	46.5	22	450 kgs (992lbs)	15	50.9		
12038005100172	125	51	24	500 kgs (1102lbs)	17	62		
12038006100172	150	51	24	550 kgs (1213lbs)	17	62		
12038008100172	200	51	24	600 kgs (1323lbs)	20	62		


硬度：75°Shore A (PANTONE 425C)

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	单轮宽 (C) [mm]	载重 [kg (lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12038051080303	34	35	15	70 kgs (154lbs)	8	40	圆弧	精密滚珠 轴承
12038002080499	50	41.5	20	150 kgs (330lbs)	10	50		
12038052080499	62.5	41.5	20	250 kgs (551lbs)	10	50		
12038003080499	75	41.5	20	300 kgs (661lbs)	10	50		
12038004090372	100	46.5	22	350 kgs (771lbs)	15	50.9		
12038005100372	125	51	24	350 kgs (771lbs)	17	62		
12038006100372	150	51	24	400 kgs (881lbs)	17	62		
12038008100372	200	51	24	450 kgs (992lbs)	20	62		