



1165 Series

AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẸ)

AMR/AGV-5 強化39活動輪-單輪系列(中輕型)

- Càng bánh được làm bằng thép cường lực cứng, cùng với ổ lăn bi được xử lý nhiệt và ổ bi chính xác, giúp tăng khả năng tải trọng và kéo dài tuổi thọ sử dụng của bánh xe, càng xe xoay chuyển linh hoạt và sử dụng được lâu hơn, thích hợp sử dụng cho AMR/AGV.
- 腳架採用高鋼性板材, 配合熱處理珠道及高精度滾珠來達到極高的荷重與長時間的使用壽命, 腳架旋轉靈活、使用更持久, 適用於AMR/AGV (無人車)使用。

Tải trọng
載重
30 - 230 kg



» Vật liệu bánh xe 輪 子 選 項



Bánh AQPU lõi nhôm
鋁芯AQPU



Bánh Resolute (Cong)
全效輪(小弧)



Bánh dẫn điện(Cong)
導電輪(小弧)



Bánh W Resolute (Phẳng)
W 全效輪(平面)



滾珠軸承
Ball Bearing

*Có các loại bánh xe chống tĩnh điện khác, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ xưởng sản xuất

*有其它抗靜電輪可供選擇, 如有需求請聯絡工廠

» Quy cách tấm lắp 底 板 規 格

Số thứ tự 編號	Kích thước tấm lắp 底板尺寸	Khoảng cách các lỗ lắp 底板孔距	Kích thước bu lông 安裝尼帽尺寸
2"	72 x 52 mm (2-7/8" x 2")	51 x 35 mm (2" x 1-3/8")	8mm(5/16")
2.5", 3", 4", 5"	95 x 65 mm (3-3/4" x 2-1/2")	75 x 45 mm (3" x 1-3/4")	8mm(5/16")



 Đường kính Bề rộng bánh xe 輪徑 x 輪寬	 Tải trọng 載重	 Vật liệu bánh xe 材質	 Mã sản phẩm 型號			 Ổ lăn bánh xe 軸承	 Tổng chiều cao 總高	 Bán kính xoay 迴旋半徑
			Càng cố định 固定	Càng xoay 活動	Có Phanh/Khóa 制車			
50mm x 22.5mm (2" x 7/8")	40kgs (88lbs)	Bánh Resolute 全效輪	—	1165-02-68-2(5)	—	Ổ bi 滾珠軸承	73mm (2-7/8")	50mm (2")
	30kgs (66lbs)	Bánh dẫn điện 導電輪	—	1165-02-17-2(5)	—			
62.5mm x 23.5mm (2.5" x 7/8")	50kgs (110lbs)	Bánh Resolute 全效輪	—	1165-25-68-2(5)	—	Ổ bi 滾珠軸承	88mm (3-1/2")	62mm (2-1/2")
	40kgs (88lbs)	Bánh dẫn điện 導電輪	—	1165-25-17-2(5)	—			
75mm x 31mm (3" x 1-1/4")	90kgs (198lbs)	Bánh Resolute 全效輪	—	1165-03-68-2(5)	—	Ổ bi 滾珠軸承	105.5mm (4-1/8")	76mm (3")
	80kgs (175lbs)	Bánh dẫn điện 導電輪	—	1165-03-17-2(5)	—			
	160kgs (352lbs)	Bánh AQPU lõi nhôm 鋁芯AQPU	—	1165-03-87-2(5)	—			
	110kgs (250lbs)	Bánh W Resolute W 全效輪	—	1165-03-48-2(5)	—			
100mm x 31mm (4" x 1-1/4")	125kgs (275lbs)	Bánh Resolute 全效輪	—	1165-04-68-2(5)	—	Ổ bi 滾珠軸承	130mm (5-1/8")	88mm (3-1/2")
	80kgs (176lbs)	Bánh dẫn điện 導電輪	—	1165-04-17-2(5)	—			
	200kgs (440lbs)	Bánh AQPU lõi nhôm 鋁芯AQPU	—	1165-04-87-2(5)	—			
	135kgs (285lbs)	Bánh W Resolute W 全效輪	—	1165-04-48-2(5)	—			
125mm x 31mm (5" x 1-1/4")	147kgs (325lbs)	Bánh Resolute 全效輪	—	1165-05-68-2(5)	—	Ổ bi 滾珠軸承	158mm (6-1/4")	101mm (4")
	90kgs (198lbs)	Bánh dẫn điện 導電輪	—	1165-05-17-2(5)	—			
	230kgs (506lbs)	Bánh AQPU lõi nhôm 鋁芯AQPU	—	1165-05-87-2(5)	—			
	147kgs (325lbs)	Bánh W Resolute W 全效輪	—	1165-05-48-2(5)	—			

*Tải trọng được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO *荷重皆根據ISO測試標準制定