

BÁNH XE RESOLUTE ĐÀN HỒI XANH

* Màu bánh có thể thay đổi theo yêu cầu

	Độ cứng mặt bánh		68°±5° Shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-20°C to +60°C
	Độ di chuyển mượt mà		Tuyệt vời
	Âm lượng		Tuyệt vời
	Bảo vệ mặt sàn		Tuyệt vời



Mặt bánh

Được sản xuất từ loại TPR chất lượng cao. Bánh xe bảo vệ mặt sàn tốt, dễ thao tác, không gây tiếng ồn, giảm xóc, lực cản lăn thấp, Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn. Màu bánh: xám

Độ cứng: 68°±5° Shore A

Liên kết hóa học của mặt bánh với lõi bánh là không thể tách rời

Lõi bánh xe

Được sản xuất từ Polypropylene chống va đập chất lượng cao

Đặc điểm

- Di chuyển êm, giảm xóc, lực cản lăn thấp, Sử dụng trong điều kiện thông thường không cần bảo trì
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -20°C~+60°C



 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Ổ lăn
12024523133200	80	32	120kgs (264lbs)	12	43.6	Ổng trục/Ổng bạc
12024523133174	80	32	120kgs (264lbs)	8	41	Ổ bi
12024523133173	80	32	120kgs (264lbs)	10	41	Ổ bi
12024523133172	80	32	120kgs (264lbs)	8	46	Ổ bi
12024523133171	80	32	120kgs (264lbs)	10	46	Ổ bi
12024504153174	100	34	150kgs (330lbs)	8	41	Ổ bi
12024504153173	100	34	150kgs (330lbs)	10	41	Ổ bi
12024504153172	100	34	150kgs (330lbs)	8	46	Ổ bi
12024504153171	100	34	150kgs (330lbs)	10	46	Ổ bi
12024504153176	100	34	150kgs (330lbs)	8	50	Ổ bi
12024504153175	100	34	150kgs (330lbs)	10	50	Ổ bi
12024505153174	125	36	180kgs (396lbs)	8	41	Ổ bi
12024505153173	125	36	180kgs (396lbs)	10	41	Ổ bi
12024505153172	125	36	180kgs (396lbs)	8	46	Ổ bi
12024505153171	125	36	180kgs (396lbs)	10	46	Ổ bi
12054505153176	125	36	180kgs (396lbs)	8	50	Ổ bi
12024505153175	125	36	180kgs (396lbs)	10	50	Ổ bi
12024536191171	160	48	300kgs (661lbs)	20	60	Ổ đĩa
12024536193171	160	48	300kgs (661lbs)	20	58	Ổ bi
12024508191171	200	48	325kgs (716lbs)	20	60	Ổ đĩa
12024508193171	200	48	325kgs (716lbs)	20	58	Ổ bi

