


Series MRC

Bánh Xe Nylon

	Độ cứng mặt bánh		73°±5° Shore D
	Phạm vi nhiệt độ		-25°C to +80°C
	Độ di chuyển mượt mà		Tuyệt vời
	Âm lượng		Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Tốt



Mặt bánh

Được sản xuất bằng nhựa nhiệt dẻo (PA6). Bánh xe nylon có khả năng chống va đập tốt, không lẫn vết, không nhuộm màu, chống ăn mòn và chịu mài mòn tốt, không mùi, kháng hóa chất, dung môi và nhiều chất xâm thực khác. Nhưng bánh xe Nylon không có khả năng chống ăn mòn bởi axit khoáng, chất oxy hóa, hydrocacbon clo và dung dịch muối kim loại nặng; Tải trọng lớn và lực cản lăn thấp.

Nylon có thể hấp thụ và thoát hơi ẩm, do đó, sự dao động về kích thước có thể liên quan đến độ ẩm và nhiệt độ của môi trường. Nhiệt độ môi trường thích hợp: -25 ° C đến + 80 ° C, và trong thời gian ngắn có thể sử dụng trong môi trường có nhiệt độ cao hơn. Khả năng chịu tải sẽ giảm trong môi trường có nhiệt độ cao hơn +35° C. Độ cứng: 73°±5° Shore D.

Đặc điểm

- Lực cản lăn thấp
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -25°C~+80°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

Tải vừa

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12020704154176	4"(100mm)	1-7/16"(36mm)	150kgs / 330lbs	10	41	Bề mặt cong	Ổ bi
12020705153273	5"(125mm)	1-7/16"(36mm)	170kgs / 375lbs	10	41		

Tải nặng

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12020704151371	4"(100mm)	1-1/4"(32mm)	250kgs / 530lbs	15	32	Bề mặt cong	Ổ bi đôi
12020705152371	5"(125mm)	1-9/16"(40mm)	300kgs / 660lbs	17	40		
12020706152371	6"(150mm)	1-9/16"(40mm)	350kgs / 770lbs	17	40		
12020708201372	8"(200mm)	2"(50mm)	400kgs / 880lbs	20	50		
12020710201371	10"(254mm)	2"(50mm)	550kgs / 1210lbs	20	62		