

Series PU

Bánh Xe PU
dùng cho vận chuyển
vật liệu/xe đẩy hàng
(Kiểu Mỹ)

	Độ cứng mặt bánh		94°±3° Shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-30°C to +70°C
	Độ di chuyển mượt mà		Rất Tốt
	Âm lượng		Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Tuyệt vời



Mặt bánh

Được sản xuất từ loại TPU chất lượng cao. Bánh xe bảo vệ mặt sàn tốt, giảm xóc, không lăn vết, có độ đàn hồi, chịu mài mòn, lực cản lăn thấp, kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn. Màu bánh: xám

Độ cứng: 94°±3° Shore A

Khả năng chịu tải sẽ giảm trong môi trường có nhiệt độ cao hơn +35° C.

Lõi bánh xe

Được sản xuất từ Polypropylene chống va đập chất lượng cao

Đặc điểm

- Chịu mài mòn, giảm xóc, lực cản lăn thấp, Sử dụng trong điều kiện thông thường không cần bảo trì
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -20°C~+60°C



Tải vừa

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg/(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12033103133300	3"(75mm)	1-1/4"(31mm)	90kgs / 200lbs	10	41	Bề mặt cong	Ổ trục/ Ổ bạc
12033104133973	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	8	41	Bề mặt cong	Ổ bi
12033105133274	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	8	41	Bề mặt cong	Ổ bi
12033106133973	6"(150mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	8	41	Bề mặt cong	Ổ bi