

Series PP



	Độ cứng mặt bánh		65°±5° Shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-10°C to +60°C
	Độ di chuyển mượt mà		Tuyệt vời
	Âm lượng		Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Tốt

Mặt bánh

Được sản xuất từ loại polypropylene chất lượng cao. Bánh xe có khả năng chịu nhiệt tốt, có độ cứng và độ dẻo, bền, chống nứt và không bị ảnh hưởng bởi môi trường ẩm ướt.

Bánh xe có khả năng chống ăn mòn tốt, chống dầu, kháng hóa chất, dung môi và các chất xâm thực khác. Ngoài ra, bánh xe PP không mùi và có thể tái chế.

Bánh xe còn có khả năng tải nặng và lực cản lăn thấp. Nhiệt độ môi trường thích hợp: -10 °C ~ + 60 °C.

Độ cứng: 65 ° ± 5 ° shore D.

Đặc điểm

- Giảm xóc, Lực cản lăn thấp
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -10°C~+60°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường không cần bảo trì



 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh
12022951080200	38	16.5	20kgs(44lbs)	6	20.5	Bề mặt cong
12022902006200	50	21	25kgs(55lbs)	6.2	24	
12022952081200	65	25	30kgs(66lbs)	6	30.5	
12022952004100	65	25	30kgs(66lbs)	8	30.5	
12022952130100	62.5	35	30kgs(66lbs)	10.2	39	
12022903131500	76	32	35kgs(77lbs)	10.2	39.5	
12022903137100	75	25	35kgs(77lbs)	8	30	
12022904151400	100	35	90kgs(198lbs)	13	35	
12022904154100	100	35	90kgs(198lbs)	13	35	
12022904100100	100	25	90kgs(198lbs)	8	30.5	
12022905201300	125	48	100kgs(220lbs)	10.2	54.5	Bề mặt phẳng
12022905130100	125	35	100kgs(220lbs)	13	39	