

Series PPU

Độ cứng mặt bánh
94±3° Shore A

Phạm vi nhiệt độ
-30°C to +70°C

Độ di chuyển mượt mà
Rất Tốt

Âm lượng
Tốt

Bảo vệ mắt sàn
Tuyệt vời



Mặt bánh

Được sản xuất từ loại TPU chất lượng cao. Bánh xe bảo vệ mặt sàn tốt, giảm xóc, không lấn vết, có độ đàn hồi, chịu mài mòn, lực cản thấp, kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn. Màu bánh: xám

Độ cứng: $94^{\circ} \pm 3^{\circ}$ Shore A

Khả năng chịu tải sẽ giảm trong môi trường có nhiệt độ cao hơn +35° C.

Lỗi bánh xe

**Được sản xuất từ Polypropylene
chống va đập chất lượng cao**

Đặc điểm

- Chịu mài mòn, giảm xóc, lực cản lăn thấp, Sử dụng trong điều kiện thông thường không cần bảo trì
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Tải vữa

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12033104133173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	10	41	Bề mặt cong	Ổ bi
12033105133173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	10	41		
12033106133173	6"(150mm)	1-1/4"(31mm)	130kgs / 285lbs	10	41		

Tải nặng

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12033104201477	4"(100mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62	Bề mặt cong	Ổ đĩa chính xác
12033105209271	5"(125mm)	2"(50mm)	250kgs / 550lbs	13	62	Bề mặt cong	Ổ bi đôi
12033106203275	6"(150mm)	2"(50mm)	350kgs / 770lbs	13	62	Bề mặt cong	Ổ bi đôi
12033108203275	8"(200mm)	2"(50mm)	420kgs / 925lbs	13	62	Bề mặt cong	Ổ bi đôi