

BÁNH XE PHENOLIC

	Độ cứng mặt bánh	90±5° shore D
	Phạm vi nhiệt độ	-20°C to 150°C
	Độ di chuyển mượt mà	Tuyệt vời
	Âm lượng	Tốt
	Bảo vệ mặt sàn	Tốt



Đặc tính bánh xe

Bánh xe Phenolic được sản xuất từ chất liệu Phenolic đúc nén cùng với các sợi vải mềm. Độ cứng bề mặt của bánh xe giúp bảo vệ mặt sàn, đồng thời, bánh xe phenolic di chuyển êm, không gây tiếng động và dễ lăn hơn bánh xe sắt hoặc nhôm.

Màu sắc: Đen

Đặc điểm

- Chịu va đập, kháng hóa chất và dầu
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -20°C ~ +150°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

Mã sản phẩm	Đường kính bánh xe (D) [mm]	Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	Tải trọng [kg(lbs)]	Đường kính trục của ổ lăn Ø(d) [mm]	Độ dài trục bánh (T1) [mm]	Ổ lăn
1224030001	75	38	225kgs (496lbs)	10	41	Ổ đĩa
1224030014	75	45	225kgs (496lbs)	13	49	Ổ trục/ổ bạc
1224040007	100	34	135kgs (297lbs)	10	39.7	Ổ trục/ổ bạc
1224040001	100	50	360kgs (793lbs)	13	56	Ổ đĩa
1224050003	127	36	150kgs (330lbs)	13	40.5	Ổ trục/ổ bạc
1224050001	127	50	400kgs (881lbs)	13	56	Ổ đĩa
1224060001	150	47	420kgs (925lbs)	13	56	Ổ đĩa
1224080001	200	50	450kgs (992lbs)	13	56	Ổ đĩa

