

Bánh xe cao su SX

Bọc cao su đàn hồi + lõi sắt/gang

	Độ cứng mặt bánh		80±5° shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-20°C to +120°C
	Độ di chuyển mượt mà		Tốt
	Âm lượng		Rất Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Rất Tốt



Mặt bánh

Được sản xuất từ cao su đàn hồi chất lượng cao, bánh xe cao su lõi sắt của Dersheng có độ cứng mặt bánh là 85°±5°, tính năng làm việc cực tốt, bảo vệ mặt sàn và có độ chống rung tốt.
Màu sắc: Đen.

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -25°C~+80°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

Lõi bánh xe

Lõi sắt/gang



 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12040303136171	72	35	90kgs (198lbs)	12	35	 Bề mặt cong	 Ổ bi chính xác
12040304151171	100	35	150kgs (330lbs)	15	35		
12040304152171	100	35	150kgs (330lbs)	17	35		
12040305152471	125	35	150kgs (330lbs)	15	35		
12040305152571	125	35	150kgs (330lbs)	17	35		
12040305151371	125	40	200kgs (440lbs)	15	40		
12040305152171	125	40	200kgs (440lbs)	17	40		
12040306186571	144	44	210kgs (463lbs)	17	44.5		
12040306181171	150	45.5	230kgs (507lbs)	17	44.5		
12040306306171	150	57	250kgs (551lbs)	17	57		
12040308181171	193	46	260kgs (573lbs)	17	46	 Mặt phẳng	 Ổ bi chính xác
12040308182171	193	46	260kgs (573lbs)	20	46		

