


Series XPU

Bánh xe tải nặng

Bọc XPU + Lõi sắt/gang

	Độ cứng mặt bánh		90° ± 3° shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-30°C to +70°C
	Độ di chuyển mượt mà		Rất Tốt
	Âm lượng		Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Tốt



Mặt bánh

Bánh xe XPU được thiết kế để có khả năng chịu tải lớn khi đang chuyển động ở tốc độ cao. Độ cứng mặt bánh của bánh xe XPU là 90° ± 3°, có tính năng cơ học cao, khả năng chịu tải lớn và ổn định khi chuyển động tốc độ cao, có tính chịu mài mòn tốt, đồng thời không dễ bị biến dạng. Bánh xe XPU của Dersheng còn có khả năng ưu việt trong việc giải phóng nhiệt lượng sinh ra từ bên trong, thích hợp sử dụng cho xe nâng tay, xe nâng tay điện, máy móc, AGV và trong công nghiệp tự động.

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Chịu mài mòn
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -30°C ~ +70°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

Lõi bánh xe

Lõi sắt/gang



 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trục của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn	
12036404136471	100	34	320kgs (705lbs)	15	34	Bề mặt cong	Ổ bi chính xác	
12036404136571	100	34	320kgs (705lbs)	17	34			
12036404186171	100	45	400kgs (881lbs)	13	62			
12036405150371	125	40	500kgs (1102lbs)	15	40			
12036405150471	125	40	500kgs (1102lbs)	17	42			
12036405180101	125	40	350kgs (771lbs)	20	44.5			
12036405180171	125	45	500kgs (1102lbs)	13	62			
12036406186271	150	42	600kgs (1323lbs)	17	42			
12036406186371	150	45	600kgs (1323lbs)	13	62			
12036407206171	180	50	800kgs (1764lbs)	20	50			
12036407206271	180	50	800kgs (1764lbs)	25	50			
12036408186171	200	45	800kgs (1764lbs)	13	62			
12036408206371	200	50	900kgs (1984lbs)	20	50			
12036408206471	200	50	900kgs (1984lbs)	25	50			
12036410256471	250	62	1500kgs (3307lbs)	20	61			
12036410256571	250	62	1500kgs (3307lbs)	25	61			
12036410256671	250	62	1500kgs (3307lbs)	30	61			
12036403136171	75	32	180kgs (396lbs)	12	32	Bề mặt phẳng		Ổ bi chính xác
12036403136271	75	32	180kgs (396lbs)	15	32			
12036404136171	100	34	320kgs (705lbs)	15	34			
12036404136371	100	34	320kgs (705lbs)	17	34			
12036404206171	100	50	450kgs (992lbs)	17	55			
12036454156171	114	38	450kgs (992lbs)	17	38			
12036405150171	125	40	500kgs (1102lbs)	15	40			
12036405150271	125	40	500kgs (1102lbs)	17	42			
12036405200171	125	50	600kgs (1323lbs)	17	55			
12036455256171	138	60	700kgs (1543lbs)	20	68			
12036455256271	138	60	700kgs (1543lbs)	25	68			
12036406186171	150	42	600kgs (1323lbs)	17	42			
12036406206171	150	50	750kgs (1653lbs)	17	55			
12036457186171	183	44	800kgs (1764lbs)	17	50			
12036457186271	183	44	800kgs (1764lbs)	20	50			
12036457186371	183	44	800kgs (1764lbs)	25	50			
12036408206171	200	50	900kgs (1984lbs)	20	50			
12036408206271	200	50	900kgs (1984lbs)	25	50			
12036409206171	231	52	1200kgs (2646lbs)	17	53			
12036410256371	250	62	1500kgs (3307lbs)	20	61			
12036410256171	250	62	1500kgs (3307lbs)	25	61			
12036410256271	250	62	1500kgs (3307lbs)	30	61			
12036412286171	305	70	1800kgs (3968lbs)	25	70			
12036412286271	305	70	1800kgs (3968lbs)	30	70			
12036412286371	305	70	1800kgs (3968lbs)	35	70			
12036412386171	305	95	2400kgs (5291lbs)	25	95			
12036412386271	305	95	2400kgs (5291lbs)	30	95			
12036412386371	305	95	2400kgs (5291lbs)	35	95			

